


Slangkopplingar DN 7,8mm Serie C0.78-NX




Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning
Nominell diameter	DN 7,8mm
Material	Hus och anslutning Förnicklad mässing, Frigöringshylsa Härdad och förnicklat stål, Fjäder Rostfritt stål 1.4310, Kulor Rostfritt stål 1.4034, Tätning NBR Kopplingskontakt: Härdad och förnicklat stål
Medium	Tryckluft, neutrala gaser und Vätskor
Medietemperatur	-20...+100°C
Drifttryck	-0,87...35bar
Nominellt flöde	2000NI/min vid 6 bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Kopplingsuttag - Utvändig gänga


	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Kopplingsuttag - Invändig gänga


	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX




C0C78-H Kopplingsuttag - Slangnippel

	Slangens innerdiameter	D2	L1	L2	CH	Typ
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

	D1	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

	D1	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Kopplingskontakt - Slangnippel

	Slangens innerdiameter	D1	L1	L2	Typ
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Kopplingskontakt Standard / Kopplingar DN 7,8 - Förmickad mässing/Förmickat stål

