Partnership. With Guarantee.

Koblinger DN12mm
Serie C0.12-B



Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN12mm
Tilslutning	G1/2"...G3/4" iht. ISO228/1
Materialer	Hus, ventil og stik Messing, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Tætning NBR
Nominel gennemstrømning	4000Nl/min ved 6bar (Δp 1bar)
Medium	Trykluft og væsker
Medietemperatur	-10...+50°C
Driftstryk	0...16bar

C0C12-M Koblingsdåse - Udvendigt gevind



D1	D2	L1	L2	CH	Type
G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B

C0C12-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind



D1	D2	L1	L2	CH	Type
G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Koblingsdåse - Slangestuds



Slangens indvendige diameter	L1	Type
13	87	C0P12-H13-B
16	87	C0P12-H16-B
19	87	C0P12-H19-B

C0P12-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind



D1	L1	CH	Type
G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
G1/2"	63	20	C0P12-M12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG