Σύνδεσμοι DN12mm
Σειρά C0.12-B

Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες σύζευξης και βύσματα σύζευξης, μονόπλευρα απομονωτικό
Ονομαστική διάμετρος	DN12mm
Σύνδεση	G1/2"...G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ορείχαλκος, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	4000Nl/min στα 6bar (Δp 1bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας και υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-10...+50°C
Πίεση λειτουργίας	0...16bar

C0C12-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα



D1	D2	L1	L2	CH	Τύπος
G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B

C0C12-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα



D1	D2	L1	L2	CH	Τύπος
G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Ρακόρ σωλήνα



Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	L1	Τύπος
13	87	C0P12-H13-B
16	87	C0P12-H16-B
19	87	C0P12-H19-B

C0P12-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα



D1	L1	CH	Τύπος
G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
G1/2"	63	20	C0P12-M12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG