


Koblinger DN12mm Serie C0.12-B




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, ensidig avstengende
Nominell diameter	DN12mm
Tilkobling	G1/2"...G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus, ventil og kontakt Messing, Fjær rustfritt stål 1.4310, Tetning NBR
Nominell gjennomstrømning	4000NI/min ved 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Trykkluft og væsker
Mediatemperatur	-10...+50°C
Driftstrykk	0...16bar


C0C12-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge

	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge

	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Koblingskontakt - Slangestuss

	Slange innvendig diameter		L1	Type
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge

	D1	L1	CH	Type
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Koblinger / Hurtigkoblingsplugg Standard / Koblinger DN 12 - Messing

Versjon 7

140442 / Generert 2026/39 NB

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

