


Kopplingar DN12mm Serie C0.12-B




Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning
Nominell diameter	DN12mm
Anslutning	G1/2"...G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus, ventil och kontaktdon Mässing, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Tätning NBR
Nominellt flöde	4000NI/min vid 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Tryckluft och vätskor
Medietemperatur	-10...+50°C
Drifttryck	0...16bar


C0C12-M Kopplingsuttag - utvändig gänga

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Kopplingsuttag - Invändig gänga

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Kopplingsuttag - Slangnippel

	Slangens innerdiameter		L1	Typ
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

	D1	L1	CH	Typ
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



