


Koppelingen Serie CI.S-S




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, aan beide zijden afsluitend, ISO 7241-1 Serie B
Materialen	Huis, ventiel en stekker Roestvast staal 1.4401, Veer Roestvast staal 1.4401, Afdichting FKM
Medium	Gassen en vloeistoffen, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-20...+200°C
Bedrijfsdruk	zie tabel

CICS-F Koppelingsbus - Binnendraad



A	DN [mm]	Maat	D	L	L1	SW	max. Bedrijfsdruk [bar]	Doorstroming [l/min]	Gewicht [g]	Type
G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CICS1/4-F14-S
G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CICS3/8-F38-S
G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CICS1/2-F12-S
G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CICS3/4-F34-S
G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CICS1-F10-S

CIPS-F Koppelingsbus - Binnendraad



A	DN [mm]	Maat	L	L1	SW	max. Bedrijfsdruk [bar]	Doorstroming [l/min]	Gewicht [g]	Type
G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S

Drukverliesdiagramma

