



Sikkerhedskobling DN 7,4 mm Serie C0C74




Konstruktionstype	Sikkerhedskobling meget komfortabel at afkoble, ensidigt afspærrende, med europæisk profil, i overensstemmelse med forskriften i henhold til ISO 4414
Anbefalet koblingsstik	DN 7,2 Rustfrit stål 1.4301 med europæisk profil
Nominal diameter	DN 7,4 mm
Materialer	Hus, Knap og Gevindestykke Rustfrit stål 1.4404, Fjeder Rustfrit stål 1.4310, Kugle Rustfrit stål 1.4021, Tætning FKM
Nominal gennemstrømning	1500 Nl/min ved 6bar (Δp 1bar)
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-20...+150°C
Driftstryk	0...12bar

Frakoblingsproces



Fase 1: Ved at trykke på knappen udlufes anlægget
Fase 2: Ved at trykke på knappen igen frigøres stikket


C0C74-M Koblingsdåse - Udvendigt gevind cylindrisk drejelig




D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind drejelig

	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Koblingsdåse - Slangestuds drejelig

	Slangens indvendige diameter	D1	D2	L2	CH	Vægt [g]	Type
	6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
	9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
	13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Sikkerhedskoblinger / Multikoblinger / Koblinger - Sikkerhedssystem DN 7,4 - Rustfrit stål 1.4404

