



Ασφαλιστικός ταχυσύνδεσμος DN 7,4 mm Σειρά C0C74




Τύπος κατασκευής	Ασφαλιστικός ταχυσύνδεσμος πολύ άνετα αποσυνδεόμενος, μονόπλευρα απομονωτικό, με ευρωπαϊκό προφίλ, σύμφωνα με την προδιαγραφή κατά ISO 4414
Προτεινόμενο βύσμα σύνδεσης	DN 7,2 Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 με ευρωπαϊκό προφίλ
Ονομαστική διάμετρος	DN 7,4 mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, Κουμπί και Σπειρωτό εξάρτημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021, Στεγανοποίηση FKM
Ονομαστική παροχή	1500 NI/min στα 6bar (Δρ 1bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+150°C
Πίεση λειτουργίας	0...12bar

Διαδικασία αποσύζευξης



Φάση 1: Με το πάτημα του κουμπιού εκτονώνεται η εγκατάσταση από τον αέρα
Φάση 2: Με εκ νέου πάτημα του κουμπιού απασφαλίζεται το βύσμα


C0C74-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα κυλινδρικό περιστρεφόμενο




D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα περιστρεφόμενο

	D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Στομίο σωλήνα (ρακόρ) περιστρεφόμενο

	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D1	D2	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
	9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
	13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεεύσεις) / Ασφαλιστικοί σύνδεσμοι ταχείας σύνδεσης / Πολυσύνδεσμοι / Σύνδεσμοι - Σύστημα ασφαλείας DN 7,4 - Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404

