



Cuplaj de siguranță DN 7,4 mm Serie C0C74




Tip constructiv	Cuplaj de siguranță foarte ușor de decuplat confortabil, închidere unidirecțională, cu profil european, corespunde prevederii conform ISO 4414
Ștecher cuplaj recomandat	DN 7,2 Oțel inoxidabil 1.4301 cu profil european
Diametru nominal	DN 7,4 mm
Materiale	Corp, Buton și Piesă filetată Oțel inoxidabil 1.4404, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4310, Bilă Oțel inoxidabil 1.4021, Garnitură de etanșare FKM
Debit nominal	1500 NI/min la 6bar (Δp 1bar)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+150°C
Presiune de lucru	0...12bar

Proces de decuplare




Faza 1: Prin apăsarea butonului, instalația este depresiurată.
Faza 2: Prin apăsarea din nou a butonului, conectorul este eliberat

C0C74-M Doză de cuplare - filet exterior cilindric rotativ


	D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Doză de cuplare - Filet interior rotativ

	D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun rotativ

	Diametru interior al furtunului	D1	D2	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
	9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
	13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Ambreiaje de siguranță / Cuplaje multiple / Cupluri - Sistem de securitate DN 7,4 - oțel inoxidabil 1.4404

