# Πλαστικός σωλήνας από πολυαμίδιο Σειρά PA

| | |
|---|---|
| Βασικό υλικό | Πολυαμίδιο PA10.12 ή αντίστοιχα PA12, ανακυκλώσιμος |
| Εύρος θερμοκρασίας | -60...+130°C |
| Πίεση λειτουργίας | Κενό αέρος -0,87bar έως Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα |
| Ανοχή Εξωτερική διάμετρος | έως 10mm Εξωτερική διάμετρος ±0,10mm, έως Εξωτερική διάμετρος 16mm ±0,15mm |
| Ανοχή Πάχος τοιχώματος | ±0,10mm |
| Μήκος ρολού | 50m, κατόπιν αιτήματος 100, 200, 500 και 1000m |
| Χρώματα | μπλε, κίτρινο, πράσινο,φυσικό, κόκκινο, μαύρο |
| Εγκρίσεις | ISO7628 (πληροί επίσης όλες τις δοκιμές σύμφωνα με DIN 74324 και DIN 73378) |
| Εφαρμογή | Εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα, Υδραυλικά, Οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, Γραμμές καυσίμου. Ο σωλήνας PA με μαύρο χρώμα είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία.. |

| Εξωτερική διάμετρος [mm] | Εσωτερική διάμετρος [mm] | μέγ. πίεση λειτουργίας στους 23°C [bar] | Ακτίνα κάμψης ελάχιστη[mm] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,7 | 37 | 15 | PA-3/1,7-Χρώμα |
| 4 | 2,5 | 32 | 20 | PA-4/2,5-Χρώμα |
| 5 | 3 | 35 | 30 | PA-5/3-Χρώμα |
| 6 | 4 | 28 | 35 | PA-6/4-Χρώμα |
| 8 | 6 | 20 | 40 | PA-8/6-Χρώμα |
| 10 | 8 | 16 | 60 | PA-10/8-Χρώμα |
| 12 | 9 | 19 | 70 | PA-12/9-Χρώμα |
| 12 | 10 | 13 | 85 | PA-12/10-Χρώμα |
| 14 | 11 | 17 | 95 | PA-14/11-Χρώμα |
| 15 | 12,5 | 13 | 95 | PA-15/12,5-Χρώμα |
| 16 | 13 | 13 | 100 | PA-16/13-Χρώμα |

## Συντελεστές μείωσης πίεσης

| Εύρος θερμοκρασίας | -60...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής | 100% | 87% | 74% | 64% | 57% | 50% | 43% | 36% | 29% |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG