

Tubo de plástico de copoliuretano Serie CP



Material base	Co-poliuretano, reciclable
Rango de temperatura	-40...+100°C
Presión de funcionamiento	Vacío -0,87bar hasta Indicación en la tabla a 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Tolerancia Diámetro exterior	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Tolerancia Espesor de pared	±0,10mm
Longitud del rollo	100m, bajo pedido 50, 200, 500 y 1000m
Colores	azul, natural, negro (otros colores bajo pedido)
Características	sin deformación tras carga prolongada, muy buena flexibilidad al frío, alta resistencia a la abrasión, apto para cadena portacables, resistente a la hidrólisis
Aplicación	Aplicaciones de aire comprimido

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	máx. presión de funcionamiento a 23°C	Radio de curvatura mínimo [mm]	Tipo
4	2	29	10	CP-4/2-Color
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Color
6	4	18	15	CP-6/4-Color
8	6	15	25	CP-8/6-Color
10	8	11	35	CP-10/8-Color
12	9	13	45	CP-12/9-Color
12	10	8	60	CP-12/10-Color

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera de plástico Serie CP

