Partnership. With Guarantee.

# Plastslange af polyethylen
# Serie PE



| | |
|---|---|
| Grundmateriale | Polyethylen, LD-PE, genanvendelig |
| Temperaturområde | -10...+60°C |
| Driftstryk | Vakuum -0,87bar til Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabel |
| Tolerance Udvendig diameter | ±0,10mm |
| Tolerance Vægtykkelse | ±0,10mm |
| Rullelængde | 50m |
| Farver | blå, gul, grøn, naturfarvet, sort |
| Anvendelse | Trykluftapplikationer, Styreslanger i laboratorieteknik og apparatbygning |

| Udvendig diameter [mm] | Indvendig diameter [mm] | maks. driftstryk ved 23°C [bar] | Bøjningsradius mindst[mm] | Farve | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 20 | 20 | blå, gul, naturfarvet, sort | PE-4/2-Farbe |
| 5 | 3 | 15 | 25 | alle | PE-5/3-Farbe |
| 6 | 4 | 13 | 30 | alle | PE-6/4-Farbe |
| 8 | 6 | 8 | 40 | alle | PE-8/6-Farbe |
| 10 | 8 | 6 | 60 | alle | PE-10/8-Farbe |

## Trykreduktionsfaktorer

| Temperaturområde | -10...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftstryk i % af maksimalværdien | 100% | 83% | 72% | 64% | 57% |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes



Version 7
138572 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG