

Tubo de plástico de polietileno Serie PE



Material base	Polietileno, LD-PE, reciclable
Rango de temperatura	-10...+60°C
Presión de funcionamiento	Vacío -0,87bar hasta Indicación en la tabla a 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Tolerancia Diámetro exterior	±0,10mm
Tolerancia Espesor de pared	±0,10mm
Longitud del rollo	50m
Colores	azul, amarillo, verde, natural, negro
Aplicación	Aplicaciones de aire comprimido, Líneas de control en la técnica de laboratorio y en la construcción de aparatos

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	máx. presión de funcionamiento a 23°C [bar]	Radio de curvatura mínimo[mm]	Color	Tipo
4	2	20	20	azul, amarillo, natural, negro	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	todos	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	todos	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	todos	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	todos	PE-10/8-Farbe

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	83%	72%	64%	57%

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera de plástico Serie PE

