Muoviletku polyeteenistä
Sarja PE



Perusmateriaali	Polyeteeni, LD-PE, kierrätettävä
Lämpötila-alue	-10...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Merkintä taulukossa lämpötilassa 23°C, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Toleranssi Ulkohalkaisija	±0,10mm
Toleranssi Seinämän paksuus	±0,10mm
Rullan pituus	50m
Värit	sininen, keltainen, vihreä, luonnonvärinen, musta
Käyttökohde	Paineilmasovellukset, Ohjauslinjat laboratoriotekniikassa ja laiterakennuksessa

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa [bar]	Taivutussäde vähintään[mm]	Väri	Tyyppi
4	2	20	20	sininen, keltainen, luonnonvärinen, musta	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	kaikki	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	kaikki	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	kaikki	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	kaikki	PE-10/8-Farbe

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	83%	72%	64%	57%

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
138572 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG