Partnership. With Guarantee.

Tubo flessibile in plastica in polietilene Serie PE



Materiale di base	Polietilene, LD-PE, riciclabile
Campo di temperatura	-10...+60°C
Pressione di esercizio	Vuoto -0,87bar fino a Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Tolleranza Diametro esterno	±0,10mm
Tolleranza Spessore della parete	±0,10mm
Lunghezza del rotolo	50m
Colori	blu, giallo, verde, naturale, nero
Applicazione	Applicazioni ad aria compressa, Linee di comando nella tecnica di laboratorio e nella costruzione di apparecchiature

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	max. pressione di esercizio a 23°C [bar]	Raggio di curvatura minimo[mm]	Colore	Tipo
4	2	20	20	blu, giallo, naturale, nero	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	tutti	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	tutti	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	tutti	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	tutti	PE-10/8-Farbe

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	83%	72%	64%	57%

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 7
138572 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG