Partnership. With Guarantee.

Kunststofslang van polyethyleen
Serie PE



Basismateriaal	Polyethyleen, LD-PE, recyclebaar
Temperatuurbereik	-10...+60°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm -0,87bar tot en met Vermelding in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel
Tolerantie Buitendiameter	±0,10mm
Tolerantie Wanddikte	±0,10mm
Rollengte	50m
Kleuren	blauw, geel, groen, naturel, zwart
Toepassing	Persluchttoepassingen, Stuurlijnen in de laboratoriumtechniek en in de apparatenbouw

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	max. Bedrijfsdruk bij 23°C [bar]	Buigradius minimaal[mm]	Kleur	Type
4	2	20	20	blauw, geel, naturel, zwart	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	alle	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	alle	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	alle	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	alle	PE-10/8-Farbe

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	100%	83%	72%	64%	57%

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 7
138572 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG