

Plastdobbeltslange af polyurethan Serie PU-DUO



Grundmateriale	Elastollan
Temperaturområde	-35°C...+60°C
Driftstryk	Vakuum -0,87bar til Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Tolerance Udvendig diameter	± 0,09 mm
Tolerance Vægtykkelse	±0,10mm
Rullelængde	100m
Farver	blå-sort
Egenskaber	lav blivende deformation efter langvarig belastning, meget god kuldefleksibilitet, høj slidstyrke
Anvendelse	Trykluftapplikationer, Advarsel: ikke til fugtigt miljø

Udvendig diameter Enkeltslanger [mm]	Indvendig diameter Enkeltslanger [mm]	maks. driftstryk ved 23°C [bar]	Bøjningsradius mindst [mm]	Farve	Type
5	3	15	12	blå-sort	PU-5/3-02W
6	4	13	20	blå-sort	PU-6/4-02W
8	6	11	30	blå-sort	PU-8/6-02W

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-35°C til +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	105%	90%	82%	75%	65%

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Slanger med tilbehør / Plastdobbeltslange Serie PU

