

Muovinen kaksoisletku polyuretaanista Sarja PU-DUO



Perusmateriaali	Elastollan
Lämpötila-alue	-35°C...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Arvo taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Toleranssi Ulkohalkaisija	± 0,09 mm
Toleranssi Seinämän paksuus	±0,10mm
Rullan pituus	100m
Värit	sinimusta
Ominaisuudet	pieni pysyvä muodonmuutos pitkäaikaisen kuormituksen jälkeen, erittäin hyvä kylmäjoustavuus, korkea kulumiskestävyys
Käyttökohde	Paineilmasovellukset, Huomio: ei kosteaan ympäristöön

Ulkohalkaisija Yksittäisletkut [mm]	sisähalkaisija Yksittäisletkut [mm]	maks. käyttöpaine kuntaessa 23°C [bar]	Taivutussäde vähintään [mm]	Väri	Tyyppi
5	3	15	12	sinimusta	PU-5/3-02W
6	4	13	20	sinimusta	PU-6/4-02W
8	6	11	30	sinimusta	PU-8/6-02W

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-35°Cenintään +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	105%	90%	82%	75%	65%

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Muovinen kaksoisletku Sarja PU

