

Tubo doppio in plastica in poliuretano Serie PU-DUO



Materiale di base	Elastollan
Campo di temperatura	-35°C...+60°C
Pressione di esercizio	Vuoto -0,87bar fino a Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Tolleranza Diametro esterno	± 0,09 mm
Tolleranza Spessore della parete	±0,10mm
Lunghezza del rotolo	100m
Colori	blu-nero
Caratteristiche	deformazione residua ridotta dopo sollecitazione prolungata, ottima flessibilità al freddo, elevata resistenza all'abrasione
Applicazione	Applicazioni ad aria compressa, Attenzione: non per ambienti umidi

Diametro esterno Tubi singoli [mm]	Diametro interno Tubi singoli [mm]	max. pressione di esercizio presso 23°C [bar]	Raggio di curvatura minimo [mm]	Colore	Tipo
5	3	15	12	blu-nero	PU-5/3-02W
6	4	13	20	blu-nero	PU-6/4-02W
8	6	11	30	blu-nero	PU-8/6-02W

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-35°C fino a +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	105%	90%	82%	75%	65%

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Tubi con accessori / Tubo doppio in plastica Serie PU

