

Kunststof dubbelslang van polyurethaan Serie PU-DUO



Basismateriaal	Elastollan
Temperatuurbereik	-35°C...+60°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm -0,87bar tot en met Vermelding in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel
Tolerantie Buitendiameter	± 0,09 mm
Tolerantie Wanddikte	±0,10mm
Rollengte	100m
Kleuren	blauw-zwart
Eigenschappen	blijvende vervorming na langdurige belasting, zeer goede koudeflexibiliteit, hoge slijtvastheid
Toepassing	Persluchttoepassingen, Let op: niet voor vochtige omgeving

Buitendiameter Enkele slangen [mm]	Binnendiameter Enkele slangen [mm]	max. Bedrijfsdruk bij 23°C [bar]	Buigradius minimaal [mm]	Kleur	Type
5	3	15	12	blauw-zwart	PU-5/3-02W
6	4	13	20	blauw-zwart	PU-6/4-02W
8	6	11	30	blauw-zwart	PU-8/6-02W

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	-35°C tot en met +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	105%	90%	82%	75%	65%

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Slangen met toebehoren / Kunststof dubbelslang Serie PU

