

Manguera de tejido de PVC Serie PV



Material base	Tubo interior y cubierta de PVC, Tejido de poliéster
Rango de temperatura	-10...+60°C
Presión de funcionamiento	ruidoso tabla, Factores de reducción de presión véase tabla
Longitud del rollo	50m
Colores	azul (rojo bajo pedido)
Aplicación	En cualquier lugar donde se necesite una manguera flexible con buena rigidez a la presión para aplicaciones de aire comprimido.

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	máx. presión de funcionamiento a 23°C [bar]	Radio de curvatura mínimo [mm]	Tipo
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	93%	85%	77%	70%

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera de tejido Serie PV

