

Muoviputki PVDF:stä valmistettu Tyyppi PD



Perusmateriaali	PVDF
Lämpötila-alue	-40...+100°C
Käyttöpaine	Tiedot taulukossa kohdassa 23°C, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Toleranssi Ulkohalkaisija	enintään 8mm ±0,10mm, enintään 12mm ±0,15mm
Toleranssi Seinämän paksuus	±0,10mm
Rullan pituus	100m
Värit	luonnonväriäinen
Käyttökohde	erinomainen ikääntymiskestävyys, korkea kemiallinen kestävyys, korkea kulutuskestävyys, hydrolyysinkestävä, UV-kestävä

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa [bar]	Taivutussäde vähintään [mm]	Väri	Tyyppi
4	2	56	20	luonnonväriäinen	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	luonnonväriäinen	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	luonnonväriäinen	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	luonnonväriäinen	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	luonnonväriäinen	PD-12/9-NA-0100

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Muoviletku Sarja PD

