

Țeavă din plastic din PVDF Tip PD



Material de bază	PVDF
Domeniu de temperatură	-40...+100°C
Presiune de lucru	Date în tabel la 23°C, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Toleranță Diametru exterior	până la 8mm $\pm 0,10$ mm, până la 12mm $\pm 0,15$ mm
Toleranță Grosimea peretelui	$\pm 0,10$ mm
Lungime rolă	100m
Culori	natural
Aplicație	rezistență excelentă la îmbătrânire, rezistență chimică ridicată, rezistență ridicată la abraziune, rezistent la hidroliză, rezistent la UV

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	presiune max. de lucru la 23°C [bar]	Rază de curbă minimă [mm]	Culoare	Tip
4	2	56	20	natural	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	natural	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	natural	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	natural	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	natural	PD-12/9-NA-0100

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun din plastic serie PD

