

Furtun din plastic din poliamid ATEX Serie PA-AYA



Material de bază	Poliamid PA12
Domeniu de temperatură	-20...+60°C
Presiune de lucru	Vid vacuum -0,87bar până la Indicație în tabel la 23°C, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Toleranță Diametru exterior	±0,10mm
Toleranță Grosime perete	±0,10mm
Culoare	negru
Aprobări	ATEX-Declarație a producătorului, potrivit pentru Zone 1, 2, 21, 22
Rezistență de suprafață	<10 ⁶ Ohm conform cu IEC 60093
Aplicație	explozive medii, Conducte de combustibil, Transportul mediilor inflamabile

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	presiune max. de lucru la 23°C [bar]	Rază de curbă minimă[mm]	Lungime rolă	Tip
4	2,5	36	36	100	PA-4/2,5-BK-AYA
6	4	33	40	100	PA-6/4-BK-AYA
8	6	24	70	100	PA-8/6-BK-AYA
10	8	19	120	50	PA-10/8-BK-AYA
12	10	15	150	50	PA-12/10-BK-AYA
16	12,8	24	200	50	PA-16/12-BK-AYA

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-20...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	87%	74%	64%	55%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun ATEX serie PA-AYA

