

Tubo per aria compressa con inserto in tessuto rinforzato in PVC Serie CA



Materiale di base	Copertura del tubo flessibile, strato intermedio e anima del tubo flessibile PVC morbido
Campo di temperatura	-20...+60°C
Pressione di esercizio	Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Lunghezza del rotolo	50m
Colori	nero
Caratteristiche	altamente flessibile, adatto per catena portacavi, antitorsione, eccellente resistenza all'invecchiamento, resistente all'olio
Applicazione	Utensili pneumatici, Officine, aria compressa lubrificata e non lubrificata

Diametro esterno del tubo [mm]	Diametro interno del tubo [mm]	max. pressione di esercizio a 23°C [bar]	Raggio di curvatura minimo[mm]	Tipo
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	75%	63%	56%	50%

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Tubi con accessori / Tubo per aria compressa con inserto in tessuto Serie CA

