

Plastslange af PVC med vævsindlæg Serie PV



Grundmateriale	Inderslange og kappe af PVC, Polyesterstof
Temperaturområde	-10...+60°C
Driftstryk	Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Rullelængde	50m, 25m ved indvendig diameter større end 25mm
Farver	naturfarvet transparent
Egenskaber	høj slidstyrke, god Fleksibilitet, vridningssikker, fremragende ældningsbestandighed, levnedsmiddelgodkendt
Anvendelse	smurt og usmurt trykluft, Vand, lette lud og syrer, ingen olier og fedtholdige medier

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	maks. driftstryk flydende medier ved 23°C [bar]	maks. driftstryk gasformige medier ved 23°C [bar]	Bøjningsradius mindst[mm]	Type
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	90%	80%	70%	60%

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Slanger med tilbehør / Vævsslange Serie PV

