

Πλαστικός σωλήνας από PVC με υφασμάτινη ενίσχυση Σειρά PV



Βασικό υλικό	Εσωτερικός σωλήνας και μανδύας από PVC, Ύφασμα από πολυεστέρα
Εύρος θερμοκρασίας	-10...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Μήκος ρολού	50m, 25m για εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 25mm
Χρώματα	φυσικό διαφανές
Χαρακτηριστικά	υψηλή αντοχή στην τριβή, καλή ευελιξία, ανθεκτικό στη στρέψη, εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, κατάλληλο για τρόφιμα
Εφαρμογή	λαδωμένος και μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας, Νερό, ελαφρά αλκάλια και οξέα, χωρίς έλαια και λιπαρά μέσα

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας υγρά μέσα στους 23°C [bar]	μέγ. πίεση λειτουργίας αέρια μέσα στους 23°C [bar]	Ακτίνα κάμψης ελάχιστη[mm]	Τύπος
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	90%	80%	70%	60%

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Εύκαμπτος σωλήνας με υφασμάτινη ενίσχυση Σειρά PV

