

Plastslang av PVC med textilinläggning Serie PV



Grundmaterial	Innerslang och mantel av PVC, Polyesterväv
Temperaturområde	-10...+60°C
Drifttryck	Uppgift i tabell vid 23°C, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Rulllängd	50m, 25m vid innerdiameter större än 25mm
Färger	naturfärgad transparent
Egenskaper	hög nötningsbeständighet, god flexibilitet, vridstyv, utmärkt åldringsbeständighet, livsmedelsgodkänd
Användning	olja och oolja tryckluft, Vatten, lätta lutlösningar och syror, inga oljor och fetthaltiga medier

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	max. Drifttryck flytande medier vid 23°C [bar]	max. Drifttryck gasformiga medier vid 23°C [bar]	Böjningsradie minst[mm]	Typ
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	90%	80%	70%	60%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Textilslang Serie PV

