

Spiralslange af polyamid Type C-SSP



Grundmateriale	Polyamid PA10.12
Temperaturområde	-60... +130°C
Driftstryk	Vakuüm -0,87bar til Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Leveringslængde	i trin på 5 m (udstrakt længde), maksimal længde 30 m
Arbejdslængde	= 0,5 x udstrakt længde
Farver	blå, andre farver på forespørgsel
Anvendelse	Trykluftapplikationer, Trykluftværktøj

Spiralslange Serie C-SSP, Metervare

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	Driftstryk [bar]	Udvendig diameter Spiralformet slange [mm]	Type
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Spiralslange Serie C-SSP, dobbeltsidigt monterede, drejelige forskruninger med knæbeskyttelsesspiral

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	Arbejdslængde [m]	Tilslutning	Driftstryk [bar]	Udvendig diameter Spiralformet slange [mm]	Type
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Slang med tilbehør / Spiralslange Serie C-SSP

Version 5

138587 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

