

Spiralslang av polyamid Typ C-SSP



Grundmaterial	Polyamid PA10.12
Temperaturområde	-60... +130°C
Drifttryck	Vakuüm -0,87bar upp till Angivelse i tabell vid 23°C, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Leveranslängd	i steg om 5 m (utsträckt längd), maximal längd 30 m
Arbetslängd	= 0,5 x utsträckt längd
Färger	blå, andra färger på förfrågan
Användning	Tryckluftapplikationer, Tryckluftsverktyg

Spiralslang Serie C-SSP, Metervara

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	Drifttryck [bar]	Ytterdiameter Spiral [mm]	Typ
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Spiralslang Serie C-SSP, roterbara skruvkopplingar monterade på båda sidor med knäckskyddsspiral

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	Arbetslängd [m]	Anslutning	Drifttryck [bar]	Ytterdiameter Spiral [mm]	Typ
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Spiralslang Serie C-SSP

Version 5

138587 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

