

Tuyau spiralé en polyuréthane Type CSP



Matériau de base	Polyuréthane
Plage de température	-40... +60°C
Pression de service	Vide -0,87bar jusqu'à Indication dans le tableau à 23°C, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Couleurs	bleu, autres couleurs sur demande
Contenu de la livraison	incl. raccords orientables montés des deux côtés
Application	Applications d'air comprimé - Attention: non adapté aux environnements humides

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Pression de service [bar]	Diamètre extérieur Spirale [mm]	Longueur de travail [m]	Raccordement	Type
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	83%	72%	64%	47%

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tuyau spiralé Série C-SP

