


Glyserinmanometer med hus i rustfritt stål



Konstruksjonstype	Rørfjærmanometer med glyserinfylling
Nominell størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6 iht. EN 837-1 ved diameter 63mm og Klasse 1,0 ved 100mm
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus rustfritt stål Tryktilkobling Messing Måleelement og viserverk Kopperlegering (Diameter 100mm og >100bar Rustfritt stål) Inspeksjonsglass Plast, krystallklar
Bruksområder	Diameter 63mm: Hvilebelastning:3/4xSkalaens sluttverdi Vekselbelastning:2/3xSkalaens sluttverdi kortvarig:Skalaens sluttverdi Diameter 100mm: Hvilebelastning:Skalaens sluttverdi Vekselbelastning:0,9xSkalaens sluttverdi kortvarig:1,3xSkalaens sluttverdi
Applikasjon	For målepunkter med høye dynamiske trykkelastninger og vibrasjoner. For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer.

Dimensjoner



Diameter [mm]	Gjenge G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Vekt [ca. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]/[psi]	Type Tilkobling nederst
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type Tilkobling nederst
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type Tilkobling bakfra
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slanger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glyserin](#) / [Glyserinmanometer](#)

Versjon 7

138643 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

