


Manometer, kemiskt utförande



Konstruktionstyp	Bourdonrörsmanometer i kemiskt utförande med dubbel skala bar/psi efter EN 837-1
Nominell storlek	Diameter 40mm och 50mm
Noggrannhet	Klass 2,5
Medietemperatur	-40...+100°C
Omgivningstemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP54 enligt EN60529
Material	Hus Rostfritt stål Tryckanslutning Rostfritt stål 1.4571 Måtelement Rostfritt stål 1.4404 Visarmekanism Rostfritt stål Siktglas Polykarbonat
Användningsområden	Vilobelastning 3/4 x Skaländvärde Växlande belastning 2/3 x Skaländvärde kortvarigt Skaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högväskösa, icke kristalliserande och aggressiva mätmedier, även i aggressiv miljö

Mått



Diameter [mm]	Gänga G	B	D	H	SW	Vikt [ca. kg]
40	1/4"	25	39	39	14	0,05
50	1/4"	29	49	47	14	0,09



Diameter [mm]	Tryckområde [bar/psi]	Typ
40	0-1 / 0-14	4101-A
40	0-1,6 / 0-23	4102-A
40	0-2,5 / 0-35	4103
40	0-4 / 0-58	4104
40	0-6 / 0-87	4105
40	0-10 / 0-145	4106
40	0-16 / 0-230	4107
40	0-25 / 0-360	4108
40	0-40 / 0-580	4109
40	0-60 / 0-870	4110
40	0-100 / 0-1450	4111

Diameter [mm]	Tryckområde [bar/psi]	Typ
50	0-1 / 0-14	4121
50	0-1,6 / 0-23	4122
50	0-2,5 / 0-35	4123
50	0-4 / 0-58	4124
50	0-6 / 0-87	4125
50	0-10 / 0-145	4126
50	0-16 / 0-230	4127
50	0-25 / 0-360	4128
50	0-40 / 0-580	4129
50	0-60 / 0-870	4130
50	0-100 / 0-1450	4131

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Kemiskt utförande](#) / [Rörfjädermanometer](#)

Version 6

149761 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

