


## Manometeravstengningsventil Serie MSC02



|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype | Manometeravstengningsventil med tømmeboring evt. med testflens                             |
| Tilkobling        | Innvendig gjenge/Tapp G1/4"...G1/2"                                                        |
| Materialer        | Hus og kuleplugg messing evt. Rustfritt stål 1.4571, Dreieknapp Polypropylen               |
| Medium            | Ikke-giftige og ikke-brennbare væsker og gasser som ikke angriper de anvendte materialene. |
| Mediatemperatur   | -10...+50°C                                                                                |
| Driftstrykk       | se tabell                                                                                  |
| Bruksanvisning    | Manometre skal tilkobles med flate pakninger i henhold til DIN16258.                       |



| A     | F  | L1 | L2 | S1 | maks. driftstrykk [bar] | Materiale             | Standard  | Testflens | Vekt [kg] | Type       |
|-------|----|----|----|----|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| G1/4" | 28 | 43 | 39 | 17 | 6                       | Messing               | -         | -         | 0,07      | MSC02-14-B |
| G3/8" | 28 | 46 | 43 | 22 | 6                       | Messing               | -         | -         | 0,15      | MSC02-38-B |
| G1/2" | 62 | 71 | 62 | 27 | 25                      | Messing               | DIN16261B | -         | 0,31      | MSC02-12-B |
| G1/2" | 60 | 70 | 67 | 27 | 16                      | Rustfritt stål 1.4571 | DIN16261B | -         | 0,61      | MSC02-12-W |



