



Rubinetto a pulsante per manometro Serie MPB01



Tipo di costruzione	Rubinetto a pulsante per manometro
Connessione	G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e pulsante in ottone nichelato ovvero Acciaio inox 1.4571, Guarnizioni FKM
Funzione	La misurazione della pressione avviene solo con il pulsante premuto. Dopo il rilascio del pulsante, la separazione del sistema avviene automaticamente. Il manometro viene scaricato in posizione chiusa
Fluido	Liquidi e gas, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+80°C, con omologazione DVGW für brennbare Gase -20...+60°C
Pressione di esercizio	25bar, con omologazione DVGW für brennbare Gase 4bar
Omologazioni	Versione Ottone nichelato con omologazione DVGW für brennbare Gase
Esecuzioni speciali	senza olio e grasso

Dimensioni



A	L1	L2	L3	L4	Materiale	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	73	36,5	23	50	Ottone nichelato	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Acciaio inox 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Accessori per manometri / Rubinetto a pulsante con manometro Serie MPB01

