


## Manometeravstängningsventil Serie MSV03, MSV04, MSV05




|                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Manometeravstängningsventil                                                                                                                                                          |
| Anslutning           | MSV03 G1/2" Tapp/Spännhylsa med provtapp M20x1,5<br>MSV04 G1/2" Tapp/vridbar muff, Skaft för mätarhållare med provtapp M20x1,5<br>MSV05 G1/2" Tapp/Spännhylsa med provfläns 60x25x10 |
| Material             | Hus Mässing, Stål 1.0460 eller Rostfritt stål 1.4571, Tätningar se tabell, Handratt plast                                                                                            |
| Medium               | Vätskor, gaser och ångor, som inte angriper de använda materialen                                                                                                                    |
| Medietemperatur      | se tabell                                                                                                                                                                            |
| Drifttryck           | se tabell                                                                                                                                                                            |
| Användningsanvisning | Manometrar ska anslutas med plana packningar enligt DIN16258.                                                                                                                        |
| Specialutförande     | Medietemperaturer upp till +250°C, MSV03 och MSV05 DVGW-godkännande på begäran                                                                                                       |






| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Drifttryck [bar] | Material              | Tätning | Standard  | Medietemperatur [°C] | Vikt [kg] | Typ         |
|-------|----|-----|-----|----|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                   | Mässing               | PTFE    | DIN16271A | -10...120            | 0,75      | MSV03-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                   | Stål                  | Grafit  | DIN16271A | -10...120            | 0,75      | MSV03-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                   | Rostfritt stål 1.4571 | PTFE    | DIN16271A | -20...200            | 0,75      | MSV03-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Drifttryck [bar] | Material              | Tätning | Standard  | Medietemperatur [°C] | Vikt [kg] | Typ         |
|-------|----|-----|-----|----|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                   | Mässing               | PTFE    | DIN16271B | -10...120            | 0,65      | MSV04-12-B  |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                   | Stål                  | Grafit  | DIN16271B | -10...120            | 0,65      | MSV04-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                   | Rostfritt stål 1.4571 | PTFE    | DIN16271B | -20...200            | 0,65      | MSV04-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Drifttryck [bar] | Material              | Tätning | Standard | Medietemperatur [°C] | Vikt [kg] | Typ         |
|-------|----|-----|-----|----|-----------------------|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                   | Mässing               | PTFE    | DIN16271 | -10...120            | 0,73      | MSV05-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                   | Stål                  | Grafit  | DIN16271 | -10...120            | 0,73      | MSV05-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                   | Rostfritt stål 1.4571 | PTFE    | DIN16271 | -20...200            | 0,73      | MSV05-12-W  |

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometertillbehör / Manometeravstängningsventil Serie MSV05

Version 6

138778 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

