

Bimetal-termometer - Industriversion



Konstruktionstype	Bimetal-termometer med bimetalspiral-måleelement
Tilslutning	G1/2" bagpå
Nominel størrelse	Diameter 100mm
Materiale	Hus, ring og dykrør Rustfrit stål, Urskive Aluminium, Viser Aluminium, Inspektionsglas Instrumentfladglas
Nøjagtighed	Klasse 1,0 i henhold til EN13190
Temperaturområde	se tabel
maks. driftstryk	25bar
Anvendelsesområde	Kontinuerlig belastning Måleområde kortvarigt (maks. 24h) Visningsområde
Anvendelse	Væsker, gasser og dampe, som ikke angriber de anvendte materialer
Specialudførelser	Visningsområde °F, °C/°F, andre Visningsområder, andre Tilslutningstyper

Dimensioner





Diameter ØD	Gevind G	b_1	b_5	Ød	i	Dykkerlængde l_1	SW	Vægt [ca. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Visningsområde [°C]	Måleområde [°C]	Dykkerlængde	Type
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG