

Termometro bimetallico - Versione industriale



Tipo di costruzione	Termometro bimetallico con elemento di misura a spirale bimetallica
Connessione	G1/2" posteriore
Dimensione nominale	Diametro 100mm
Materiale	Corpo, anello e gambo di immersione Acciaio inox, Quadrante Alluminio, Indicatore Alluminio, Spia Vetro piano per strumenti
Precisione	Classe 1,0 secondo EN13190
Campo di temperatura	vedi tabella
max. pressione di esercizio	25bar
Campo di impiego	Carico continuo Campo di misura temporaneamente (max. 24h) Campo di visualizzazione
Applicazione	Liquidi, gas e vapori, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Esecuzioni speciali	Campo di visualizzazione °F, °C/°F, altri campi di visualizzazione, altri tipi di raccordo

Dimensioni





Diametro ØD	Filettatura G	b_1	b_5	Ød	i	Lunghezza del tubo di immersione l_1	SW	Peso [circa kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di visualizzazione [°C]	Campo di misura [°C]	Lunghezza del tubo di immersione	Tipo
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG