

Bimetalltermometer - Industriversion



Konstruktionstyp	Bimetalltermometer med bimetallspiral-mätelement
Anslutning	G1/2" bakre
Nominell storlek	Diameter 100mm
Material	Hus, ring och dykrör Rostfritt stål, Urtavla Aluminium, Visare Aluminium, Siktglas Instrumentplanglas
Noggrannhet	Klass 1,0 enligt EN13190
Temperaturområde	se tabell
max. Drifttryck	25bar
Användningsområde	Kontinuerlig belastning Mätområde kortvarigt (max. 24 h) Indikeringsområde
Användning	Vätskor, gaser och ångor, som inte angriper de använda materialen
Specialutföranden	Visningsområde °F, °C/°F, andra visningsområden, andra anslutningstyper

Mått





Diameter ØD	Gänga G	b_1	b_5	Ød	i	Dopplängd l_1	SW	Vikt [ca. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Indikeringsområde [°C]	Mätområde [°C]	Dopplängd	Typ
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG