


Glycerinmanometer med rustfrit stålhus Serie MA041



Konstruktionstype	Rørfeder-manometer med glycerinfyldning, med bøjlefastgørelse og trekantet frontring iht. EN 837-1
Nominel størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6 iht. EN 837-1
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus rustfrit stål Tryktilslutning Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Frontring forkromet Bøjlefastgørelse Galvaniseret stål Inspektionsglas Polycarbonat
Anvendelsesområder	Hvilebelastning: 3/4 x Skalaens slutværdi Vekselbelastning: 2/3 x Skalaens slutværdi kortvarigt: Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemidler, som ikke angriber kobberlegeringer.

Dimensioner



Diameter [mm]	Gevind G	B1	B2	D1	D2	E	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	14	0,25
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	22	1,3



Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
63	-1/0	MA041-63R-V
63	0-1	MA041-63R-1
63	0-1,6	MA041-63R-1.6
63	0-2,5	MA041-63R-2.5
63	0-4	MA041-63R-4
63	0-6	MA041-63R-6
63	0-10	MA041-63R-10
63	0-16	MA041-63R-16
63	0-25	MA041-63R-25
63	0-40	MA041-63R-40
63	0-60	MA041-63R-60
63	0-100	MA041-63R-100
63	0-160	MA041-63R-160
63	0-250	MA041-63R-250
63	0-400	MA041-63R-400
63	0-600	MA041-63R-600
63	0-1000	MA041-63R-1000

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	-1/0	MA041-100R-V
100	0-1	MA041-100R-1
100	0-1,6	MA041-100R-1.6
100	0-2,5	MA041-100R-2.5
100	0-4	MA041-100R-4
100	0-6	MA041-100R-6
100	0-10	MA041-100R-10
100	0-16	MA041-100R-16
100	0-25	MA041-100R-25
100	0-40	MA041-100R-40
100	0-60	MA041-100R-60
100	0-100	MA041-100R-100
100	0-160	MA041-100R-160
100	0-250	MA041-100R-250
100	0-400	MA041-100R-400
100	0-600	MA041-100R-600

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Manometer / Manometer - Glycerin - Monteringsfrontring / Glycerinmanometer

Version 5

138739 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

