


## Manometru cu glicerină cu carcasă din oțel inoxidabil Serie MA041



|                        |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv        | Manometru cu tub Bourdon cu umplere cu glicerină, cu fixare cu etrier și inel frontal triunghiular conform EN 837-1                                                                                                            |
| Dimensiune nominală    | Diametru 63mm și 100mm                                                                                                                                                                                                         |
| Precizie               | Clasă 1,6 conformă cu EN 837-1                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura mediului   | max. +60°C                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiantă   | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                    |
| Influența temperaturii | ±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C                                                                                                                                      |
| Grad de protecție      | IP65 conform EN60529                                                                                                                                                                                                           |
| Material               | Carcasă din oțel inoxidabil<br>Racord de presiune Alamă<br>Element de măsurare și mecanismul indicatorului Aliaj de cupru<br>Inel frontal cromat<br>Fixare cu etrier Oțel zincat galvanizat<br>Vizor de inspecție Policarbonat |
| Domenii de utilizare   | Sarcină statică: 3/4 x Valoare finală a scalei<br>Sarcină alternantă: 2/3 x Valoare finală a scalei<br>pe termen scurt: Valoare finală a scalei                                                                                |
| Aplicație              | Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Pentru medii gazoase și lichide, medii de măsurare neîncalzite, necristalizante, nu atacă aliajele de cupru.                              |

### Dimensiuni



| Diametru [mm] | Filet G | B1 | B2 | D1  | D2  | E   | SW | Greutate [aprox. kg] |
|---------------|---------|----|----|-----|-----|-----|----|----------------------|
| 63            | 1/4"    | 29 | 58 | 68  | 61  | 5,8 | 14 | 0,25                 |
| 100           | 1/2"    | 30 | 73 | 112 | 100 | 5,8 | 22 | 1,3                  |



| Diametru [mm] | Domeniu de presiune [bar] | Tip            |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 63            | -1/0                      | MA041-63R-V    |
| 63            | 0-1                       | MA041-63R-1    |
| 63            | 0-1,6                     | MA041-63R-1.6  |
| 63            | 0-2,5                     | MA041-63R-2.5  |
| 63            | 0-4                       | MA041-63R-4    |
| 63            | 0-6                       | MA041-63R-6    |
| 63            | 0-10                      | MA041-63R-10   |
| 63            | 0-16                      | MA041-63R-16   |
| 63            | 0-25                      | MA041-63R-25   |
| 63            | 0-40                      | MA041-63R-40   |
| 63            | 0-60                      | MA041-63R-60   |
| 63            | 0-100                     | MA041-63R-100  |
| 63            | 0-160                     | MA041-63R-160  |
| 63            | 0-250                     | MA041-63R-250  |
| 63            | 0-400                     | MA041-63R-400  |
| 63            | 0-600                     | MA041-63R-600  |
| 63            | 0-1000                    | MA041-63R-1000 |

| Diametru [mm] | Domeniu de presiune [bar] | Tip            |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 100           | -1/0                      | MA041-100R-V   |
| 100           | 0-1                       | MA041-100R-1   |
| 100           | 0-1,6                     | MA041-100R-1.6 |
| 100           | 0-2,5                     | MA041-100R-2.5 |
| 100           | 0-4                       | MA041-100R-4   |
| 100           | 0-6                       | MA041-100R-6   |
| 100           | 0-10                      | MA041-100R-10  |
| 100           | 0-16                      | MA041-100R-16  |
| 100           | 0-25                      | MA041-100R-25  |
| 100           | 0-40                      | MA041-100R-40  |
| 100           | 0-60                      | MA041-100R-60  |
| 100           | 0-100                     | MA041-100R-100 |
| 100           | 0-160                     | MA041-100R-160 |
| 100           | 0-250                     | MA041-100R-250 |
| 100           | 0-400                     | MA041-100R-400 |
| 100           | 0-600                     | MA041-100R-600 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / manometru / manometru - Glicerină - Inel frontal de instalare / Manometru cu glicerină

Versiune 5

138739 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

