


## Glycerinmanometer med hus i rostfritt stål Serie MA041



|                      |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Rörfjädermanometer med glycerininfyllning, med bygelinfästning och trekantig frontring enligt EN 837-1                                                                                                 |
| Nominell storlek     | Diameter 63mm och 100mm                                                                                                                                                                                |
| Noggrannhet          | Klass 1,6 enligt EN 837-1                                                                                                                                                                              |
| Medietemperatur      | max. +60°C                                                                                                                                                                                             |
| Omgivningstemperatur | -20...+60°C                                                                                                                                                                                            |
| Temperaturpåverkan   | ±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C                                                                                                                                |
| Kapslingsklass       | IP65 enligt EN60529                                                                                                                                                                                    |
| Material             | Hus rostfritt stål<br>Tryckanslutning Mässing<br>Mätelement och visarmekanism Kopparlegering<br>Frontring förkromad<br>Bygelfäste Förzinkat stål<br>Siktglas Polykarbonat                              |
| Användningsområden   | Vilobelastning: 3/4 x Skaländvärde<br>Växlande belastning: 2/3 x Skaländvärde<br>kortvarigt: Skaländvärde                                                                                              |
| Användning           | För mätpunkter med höga dynamiska tryckbelastningar och vibrationer. För gasformiga och flytande medier, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar som inte angrips. |

### Mått



| Diameter [mm] | Gänga G | B1 | B2 | D1  | D2  | E   | SW | Vikt [ca. kg] |
|---------------|---------|----|----|-----|-----|-----|----|---------------|
| 63            | 1/4"    | 29 | 58 | 68  | 61  | 5,8 | 14 | 0,25          |
| 100           | 1/2"    | 30 | 73 | 112 | 100 | 5,8 | 22 | 1,3           |



| Diameter<br>[mm] | Tryckområde<br>[bar] | Typ            |
|------------------|----------------------|----------------|
| 63               | -1/0                 | MA041-63R-V    |
| 63               | 0-1                  | MA041-63R-1    |
| 63               | 0-1,6                | MA041-63R-1.6  |
| 63               | 0-2,5                | MA041-63R-2.5  |
| 63               | 0-4                  | MA041-63R-4    |
| 63               | 0-6                  | MA041-63R-6    |
| 63               | 0-10                 | MA041-63R-10   |
| 63               | 0-16                 | MA041-63R-16   |
| 63               | 0-25                 | MA041-63R-25   |
| 63               | 0-40                 | MA041-63R-40   |
| 63               | 0-60                 | MA041-63R-60   |
| 63               | 0-100                | MA041-63R-100  |
| 63               | 0-160                | MA041-63R-160  |
| 63               | 0-250                | MA041-63R-250  |
| 63               | 0-400                | MA041-63R-400  |
| 63               | 0-600                | MA041-63R-600  |
| 63               | 0-1000               | MA041-63R-1000 |

| Diameter<br>[mm] | Tryckområde<br>[bar] | Typ            |
|------------------|----------------------|----------------|
| 100              | -1/0                 | MA041-100R-V   |
| 100              | 0-1                  | MA041-100R-1   |
| 100              | 0-1,6                | MA041-100R-1.6 |
| 100              | 0-2,5                | MA041-100R-2.5 |
| 100              | 0-4                  | MA041-100R-4   |
| 100              | 0-6                  | MA041-100R-6   |
| 100              | 0-10                 | MA041-100R-10  |
| 100              | 0-16                 | MA041-100R-16  |
| 100              | 0-25                 | MA041-100R-25  |
| 100              | 0-40                 | MA041-100R-40  |
| 100              | 0-60                 | MA041-100R-60  |
| 100              | 0-100                | MA041-100R-100 |
| 100              | 0-160                | MA041-100R-160 |
| 100              | 0-250                | MA041-100R-250 |
| 100              | 0-400                | MA041-100R-400 |
| 100              | 0-600                | MA041-100R-600 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometer / Manometer - Glycerin - Monteringsfront-ring / Glycerinmanometer

Version 5

138739 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

