


Filtre-régulateur de pression 3/4" Série FR




Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec Échappement secondaire et Filtre avec élément filtrant en plastique
Raccordement	G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Réservoir de condensats Polyamide, Cage de protection PE, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM
Fonction	Régulation de la pression secondaire plus filtration de l'air comprimé
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie, Écrou à collet ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Réservoir de condensats vers le bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 12,5bar, 1,5...10bar avec purge automatique vanne de purge automatique K-SA
Plages de réglage	voir "Code de commande"
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Verrouillage	le réglage de pression peut être verrouillé en enfonceant le bouton rotatif
Soupape de purge de condensats	manuel ou semi-automatique
Volume Réservoir de condensats	140cm ³
Contenu de la livraison	inclus(e) Manomètre Ø40mm et Écrou à collet



Code de commande


FR - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS															
Raccordement	3/4"	34													
Élément filtrant	20µm	20													
	5µm	5													
Plage de pression	0,5...4bar	04													
	0,5...8bar	08													
	0,5...12bar	12													
Échappement secondaire	avec Échappement secondaire	R													
Réservoir	Réservoir en plastique avec panier de protection	PE													
Soupape de purge	Soupape de purge manuelle	SS													
	purgeur automatique	SA													

Dimensions




Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Type
G3/4"	99	172,5	138	M42x2	39	5,5	5,5	G1/8"	63	17,5	~64	52	271,5	40	50	40	FR-34-20-08-R-PE-SS

Diagramme de débit




Comportement de régulation



Débit constant = 900NI/min
axe horizontal: Pression d'entrée
axe verticale: Pression de sortie

Accessoires



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série FRL / Régulateur de pression avec filtre Série FR01/FR / [FR-34-20-08-R-PE-SS] Régulateur de pression avec filtre FR-34-20-08-R-PE-SS