

Drukregelaar 1/4" Serie RE01-14




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontlufting
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 16bar
Regelbereiken	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Leveringsomvang	inclusief Manometer Ø40mm en Halsmoer
Speciale uitvoering	afsluitbare uitvoering

Bestelcode

RE01 - 14 - 0,5/8 - MA				
Aansluiting	1/4"	14		
Drukbereik	0,5...4bar	0,5/4		
	0,5...8bar	0,5/8		
	0,5...12bar	0,5/12		
Manometer	met manometer	MA		




Afmetingen




Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	-52	40	0,2	RE01-14-0,5/-MA

Doorstroombiagramma



Ingangsdruk = 10bar


Regelgedrag



Doorstroming constant = 34l/min
 horizontale as: Ingangsdruk
 verticale as: Uitgangsdruk



Toebehoren



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie FRL / Drukregelaar Serie RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA] Drukregelaar RE01-14-0,5/4-MA