


Paineensäädin 1" Sarja R




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundäärisellä poistoilmauksella
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø50mm

Tilausavain

R - 10 - 04 - R			
Liitäntä	1"	10	
Painealue	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella	R	




Mitat




Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Virtauskaavio



Syöttöpaine = 10bar


Säätökäyttäytyminen



Virtaus vakio = 1500l/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine



Lisävarusteet



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tyyppi
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Paineensäädin Sarja RE01/R / [R-10-08-R] Paineensäädin R-10-08-R

Versio 6

140544 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

