

Filtru 1" Serie F




Tip constructiv	Filtru cu element filtrant din plastic și coș de protecție
Racordare	G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă, Rezervor de condensat Poliamid, Coș de protecție PE, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Filtrarea aerului comprimat
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Montaj pe perete
Poziție de montaj	verticală, Rezervor de condens orientat în jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 12,5bar, 1,5-10bar cu supapă de purjare automată K-SA
Elemente filtrante	vezi "Cheie de comandă"
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Supapă de evacuare a condensului	manual respectiv semiautomat
Volum Rezervor de condensat	440cm ³

Cheie de comandă

		F - 10 - 20 - PE - SS				
Racordare	1"	10				
Element filtrant	20μm		20			
	5μm		5			
Rezervor	Recipient din plastic cu coș de protecție			PE		
Supapă de purjare	Supapă de golire manuală					SS
	supapă de purjare automată					SA



Dimensiuni



Racordare G	A	B	C	D	E	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Diagramă de debit, Element filtrant 20µm





Diagrama arată diferite presiuni de intrare până la cădere de presiune max. 1 bar

Accesorii



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate