


Mikrosuodatin 1/4"

Sarja MF




Rakenne	Mikrosuodatin erikoissuodatinelementillä ja suojakorilla
Toiminto	Suodattaa paineilman, nestemäisten ja kiinteiden epäpuhtauksien suodattamiseen, Jäännösöljypitoisuus <0,01mg/m ³
Laatuluokat	Kiinteät hiukkaset 1, Öljy 1 ISO 8573-1:n mukaisesti
Suodatinelementti	0,01µm
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsia (POM), Kierrelliännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivistet NBR
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Kondenssiveden poistoveniili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Käyttöohje	Suodatinpatruunoiden suojaamiseksi on asennettava vakiomallinen suodatin eteen..

Tilausavain

MF - 14 - 01 - PE - SS					
Liitäntä	1/4"	14			
Suodatinelementti	0,01µm	01			
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla		PE		
Tyhjennysventtiili	Käsi käyttöinen tyhjennysventtiili			SS	
	automaattinen tyhjennysventtiili			SA	




Mitat



Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	MF-14-01-PE-SS

Virtauskaavio



*Suositeltu enimmäisvirtausmäärä
Kaavio näyttää erilaisia tulopaineita

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Mikro-suodatin Sarja MF / [MF-14-01-PE-SS] Mikro-suodatin MF-14-01-PE-SS

Versio 7

140567 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

