
Partnership. With Guarantee.

Λιπαντήρας 1/4"
Τύπος L-14-PE






Τύπος κατασκευής	Λιπαντήρας ομίχλης με προστατευτικό κλωβό
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Εμπλουτισμός του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο λαδιού προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar
Όγκος Δοχείο λαδιού	42cm³
Δοσομέτρηση λαδιού	1-2 Σταγόνες ανά λεπτό, σε Παροχή στη συσκευή
συνιστώμενο λάδι	μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Διαστάσεις



Βάρος 0,09kg

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	Τύπος
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Διάγραμμα ροής



Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου έως πτώση πίεσης μέγ. 1bar

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG