

Fordeler K-BUI til vedligeholdelsesenheder serie FRL




Konstruktionstype	Fordeler med en afgang
Tilslutning Luftudtag	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutning Messing
Funktion	Fordelingsmodul til serviceenheder serie FRL
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar for størrelse 1/4", maks. 12,5bar til Størrelse 3/8" til 3/4"
Leveringsomfang	inklusive fastgørelsesselement

Serie FRL - 1/4"


	anvendelig som	Typ
	Mellemmodul	K-BUI-H
	Indgangsmodul	K-BUI-H-I
	Udgangsmodul	K-BUI-H-O




Serie FRL - 3/8"

	anvendelig som	Typ
	Mellemmodul	K-BUI-E
	Indgangsmodule	K-BUI-E-I
	Udgangsmodule	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	anvendelig som	Typ
	Mellemmodul	K-BUI-F
	Indgangsmodule	K-BUI-F-I
	Udgangsmodule	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	anvendelig som	Typ
	universel	K-BUI-G

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Fordeler Serie KBUI

