

Fordeler K-BUI for vedlikeholdsenheter serie FRL




Konstruksjonstype	Fordeler med én utgang
Tilkobling Luftuttak	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutning Messing
Funksjon	Fordelingsmodul for vedlikeholdsenheter serie FRL
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtret og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 16bar for størrelse 1/4", maks. 12,5bar for Størrelse 3/8" til 3/4"
Leveringsomfang	inkludert Festeelement

Serie FRL - 1/4"


	kan brukes som	Typ
	Mellommodul	K-BUI-H
	Inngangsmodul	K-BUI-H-I
	Utgangsmodul	K-BUI-H-0




Serie FRL - 3/8"

	kan brukes som	Typ
	Mellommodul	K-BUI-E
	Inngangsmodul	K-BUI-E-I
	Utgangsmodul	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	kan brukes som	Typ
	Mellommodul	K-BUI-F
	Inngangsmodul	K-BUI-F-I
	Utgangsmodul	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	kan brukes som	Typ
	universell	K-BUI-G

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Fordeler Serie KBUI

